



# VERSETTA STONE®

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

### MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Versetta Stone® debe transportarse y almacenarse en el paquete original de envío hasta que esté listo para su uso. Cuando se retiren los subpaquetes, transporte y almacene con la parte superior (borde de clavado) hacia arriba.

### LIMPIEZA:

El polvo de corte y el polvo de construcción en general se pueden eliminar con agua limpia y un cepillo de cerdas de nylon.

Inspeccione su Versetta Stone periódicamente en busca de acumulación excesiva de suciedad y otros desechos. La acumulación persistente puede requerir la adición de un detergente suave o un detergente regular granulado y un cepillo de cerdas suaves de nylon. Cuando use un detergente, asegúrese de enjuagar completamente el área con una manguera de jardín. No permita que el agua jabonosa o el detergente se sequen en Versetta Stone.

### ACEITE Y GRASA:

Si se instala en un área donde puedan producirse salpicaduras de aceite o grasa (como una placa para salpicaduras de cocina o detrás de una estufa), se recomienda sellar Versetta Stone con un producto a base de agua como el silano o el siloxano. Estos selladores suelen durar unos cuatro años antes de tener que volver a aplicarse. Asegúrese de seguir las recomendaciones de aplicación, cuidado y limpieza emitidas por su fabricante de selladores además de las pautas descritas aquí.

### PRODUCTOS QUÍMICOS DE SAL Y DESHIELO:

Todos los materiales de hormigón y mampostería son vulnerables a daños por sales y productos químicos para descongelar. No use sal ni productos químicos descongelantes en el producto o en áreas adyacentes que puedan salpicarlo. Consulte la garantía para ver más detalles.

### REPARACIÓN / REEMPLAZO DE PANELES:

Usando una sierra o trituradora de mampostería con una cuchilla de diamante y un equipo de protección personal adecuado, corte el área a reemplazar. Tenga cuidado de no dañar la barrera resistente a la intemperie detrás del panel. Nuevos paneles de molduras para adaptar al área que acaba de cortar. Repare cualquier daño a la barrera resistente al agua, asegurándose de cubrir y sellar en forma de tejas. Siga el método de instalación del panel parcial para instalar el panel de reemplazo. Consulte las instrucciones completas de instalación de Versetta Stone para obtener más detalles.

**La limpieza con los productos químicos o materiales incorrectos puede eliminar el color o afectar la durabilidad a largo plazo de su Versetta Stone. NO recomendamos estas prácticas.**

- Uso de químicos agresivos
- Uso de cepillos con cerdas de metal
- Uso de aerosoles de alta presión
- Lavado con ácidos

**VersettaStone.com | 800-521-8486**